



# KATALOG PRODUKTÓW

01.07.2016

[www.profile.excellent.com.pl](http://www.profile.excellent.com.pl)

## Fuga elastyczna PERFEKT SU-500

### ZASTOSOWANIE:

Fuga elastyczna to zaprawa cementowa do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do spoinowania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresowych, szklanych, kamiennych i klinkierowych. Fuga może być stosowana na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, ścianki z płyt kartonowo-gipsowych oraz na tarasy i balkony. Fuga „Perfekt” jest spoiną niskonasiąkliwą. Dzięki zastosowaniu środków hydrofobowych woda utrzymuje się na jej powierzchni w postaci kropelek - efekt „kropli wody”. Gładkość fugi, niska nasiąkliwość oraz zastosowanie specjalnych dodatków przeciwdziałają rozwojowi pleśni i grzybów oraz ogranicza możliwość występowania wykwitów i przebarwień.

### PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE:

Przed rozpoczęciem fugowania należy oczyścić szczeliny fugowe z kurzu i resztek zaprawy klejowej. Spoinować po wyschnięciu zaprawy klejowej. Suchą zaprawę wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody w proporcji: 1,6 litra wody na 5 kg suchej fugi. Mieszać ręcznie lub mechanicznie (mieszadło wolnoobrotowe). Odstawić na 3 minuty i ponownie przemieszać. Lekko zwilżyć brzegi płytek. Zaprawę nanosić gumową packą lub zgarniakiem przekątnie do kierunku spoin. Czas zużycia przygotowanej zaprawy ok. 2 godzin. Temperatura pracy: od +5°C do +25°C.

### CZYSZCZENIE:

Natychmiast po zakończeniu prac wyczyścić profile wykończeniowe, dekoracyjne i inne materiały zabrudzone w czasie fugowania. Po upływie od około 5 do 20 minut zmyć okładziny z fugi przy pomocy wilgotnej gąbki, często płukanej w czystej wodzie.

### PRZECHOWYWANIE:

Fugę należy przechowywać w suchym miejscu. W opakowaniu fabrycznie zamkniętym może być składowana do 2 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### DANE TECHNICZNE:

Czas twardnienia i możliwość chodzenia po ok. 12 godzinach  
Zużycie zależne jest od formatu płytek i szerokości spoiny  
- dla płytek 20x20 cm oraz formatów większych ok. 0,4kg/m<sup>3</sup>  
- dla płytek 10x10 cm oraz formatów mniejszych ok. 0,8kg/m<sup>3</sup>  
Klasa: Cg2 ArW zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach (Ar - wysoka odporność na ścieranie, W - zmniejszona absorpcja wody).

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13888:2004

Pozostałe informacje znajdują się w karcie technicznej.



**ZAKRES  
STOSOWANIA**



**TEMPERATURY  
STOSOWANIA**



**ŻYWOTNOŚĆ**



**IŁOŚĆ WODY  
ZAROBOWEJ**



**WYKOŃCZENIE  
GĄBKĄ**



**OKRES TRWAŁOŚCI  
24 MIESIĄCE**

| Opakowanie (kg) | Grupa cenowa | Kod          | Cena PLN brutto |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2               | *            | CHEX.FU*/02  | 20,00           |
| 5               | *            | CHEX.FU*/05  | 40,00           |
| 2               | **           | CHEX.FU**/02 | 30,00           |
| 5               | **           | CHEX.FU**/05 | 57,00           |

\* BIAŁY (00), ŚREDNIO-SZARY (112)

\*\* ECRU (101), KOŚĆ SŁONIOWA (001), WANILIA (002), BEŻ (01), JASNY ORZECH (141), KARMEŁ (02), TERRAKOTA (143), JASNY BRAZ (03), CEGŁA (145), MIĘTA (15), SELEDYN (14), JASNY NIEBIESKI (170), SZARY (05), GRAFIT (06), CZARNY (07), CZEKOLADA (33)



## Brokat do fugi PERFEKT

### ZASTOSOWANIE:

Brokat służy jako dodatek do fugi elastycznej PERFEKT w celu nadania walorów dekoracyjnych. Brokat występuje w dwóch kolorach: srebrnym i złotym. Wygląd okładziny spoinowanej fugą z brokatem zależy od rodzaju, natężenia i kąta padania światła. Najlepsze efekty uzyskuje się przy oświetleniu punktowym.

### DAWKOWANIE:

Zmieszać brokat z fugą PERFEKT w ilości zależnej od oczekiwanego efektu. Brokat powinien być mieszany z fugą w ilości od 6 do 10% (tj. 60-100g brokatu na 1kg fugi). Zaleca się stosowanie jednego opakowania 200g na 2 kg fugi PERFEKT.

### PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE:

Brokat wsypać do suchej zaprawy i wymieszać ręcznie w całej objętości. Suchą zaprawę z brokatem wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszać. Sposób postępowania jest analogiczny jak z fugą bez dodatku brokatu. Po upływie około 50 do 30 minut (po wstępnym związaniu fugi) zmyć okładziny przy pomocy wilgotnej gąbki, często płukanej w czystej wodzie. Unikać zbyt intensywnego przemywania świeżej fugi, gdyż może to doprowadzić do wymywania brokatu. Końcowe mycie wykonać po około 3-4 godzinach. Po całkowitym związaniu fugi należy okładziny przetrzeć suchą tkaniną.

| Opakowanie (g) | Kolor   | Kod            | Cena PLN brutto |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 200            | srebrny | CHEX.FUBRS/200 | 31,00           |
| 200            | złoty   | CHEX.FUBRZ/200 | 32,00           |



Srebrny

Złoty

## Grunt uniwersalny G 300

### ZASTOSOWANIE:

Grunt G300 służy do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach. G300 wyrównuje chłonność podłoża, zmniejsza zużycie farby i poprawia przyczepność nakładanych warstw. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### WYDAJNOŚĆ:

Zużycie gruntu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>

| Opakowanie (l) | Kod         | Cena PLN brutto |
|----------------|-------------|-----------------|
| 2              | CHEX.G300/2 | 14,50           |
| 5              | CHEX.G300/5 | 25,50           |



## Grunt głęboko penetrujący G 400

### ZASTOSOWANIE:

G400 to koncentrat głęboko penetrujący do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itp. Dzięki swojej zdolności do głębokiej penetracji jest szczególnie polecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża. Jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie zmydla się, ekologiczny - nie zawiera substancji toksycznych, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wzmacnia podłoże, reguluje jego chłonność (duża paroprzepuszczalność), w bardzo dużym stopniu zmniejsza zużycie farby, oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża.

### WYDAJNOŚĆ:

Zużycie gruntu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>



| Opakowanie (l) | Kod          | Cena PLN brutto |
|----------------|--------------|-----------------|
| 2              | CHEX.G400/2  | 24,00           |
| 5              | CHEX.G400/5  | 45,50           |
| 10             | CHEX.G400/10 | 74,00           |

## Folia hydroizolacyjna w płynie GF 200

### ZASTOSOWANIE:

Folia hydroizolacyjna to produkt na bazie specjalnie dobranych dyspersji, który po nałożeniu na powierzchnię tworzy nieprzepuszczalną dla wilgoci powłokę doskonale przyczepną do podłoża takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, pustaki ceramiczne. Po wyschnięciu daje gotową powierzchnię pod wszelkie materiały wykończeniowe takie jak: glazura, terrakota a także podłogi z drewna i drewnopodobne. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w łazienkach (kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, umywalki), pralniach, toaletach i kuchniach. Może być także przeznaczona do uszczelniania połączeń podłoga - ściana w narożach z użyciem taśmy uszczelniającej. F200 nie może być stosowana jako warstwa ostateczna. Zastosowanie folii hydroizolacyjnej chroni ściany przed rozwojem pleśni i grzybów.

### WYDAJNOŚĆ:

Zużycie zależy od chropowatości powierzchni i wynosi od 0,7 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>



| Opakowanie (kg) | Kod          | Cena PLN brutto |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 6               | CHEX.GF200/6 | 123,00          |





## Taśma uszczelniająca i narożnik

### ZASTOSOWANIE:

Taśma uszczelniająca wraz z narożnikami stanowi komplet materiałów wykończeniowych przy stosowaniu Folia hydroizolacyjnej F200. Produkty te niezbędne są do zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacyjnych wodoszczelnych wewnętrznych i zewnętrznych zarówno na podłogach jak i na ścianach. Zamykają one szczeliny dylatacyjne oraz szczeliny montażowe przed wnikaniem do ich wnętrza wody i wilgoci.

Końniczek uszczelniający ze strefą elastyczną z cienkiej, rozciągliwej, powleczonej flizeliny polipropylenowej służy do uszczelniania przejść rur o średnicach od 24mm do 55mm

| Opakowanie | Nazwa                | Kod              | Cena PLN brutto |
|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| rolka 10 m | taśma uszczelniająca | CHEX.GFTU120/10  | 120,00          |
| rolka 50 m | taśma uszczelniająca | CHEX.GFTU.120/50 | 550,00          |
| -          | narożnik wewnętrzny  | CHEX.GFNW120     | 13,50           |
| -          | narożnik zewnętrzny  | CHEX.GFNZ120     | 13,50           |
| -          | końniczek 24-55 mm   | CHEX.GFO150      | 22,00           |



Taśma uszczelniająca  
GFTU 120



Narożnik wewnętrzny  
GFNW 120



Narożnik zewnętrzny  
GFNZ 120



Końniczek uszczelniający  
GFO 150/75/15

## Neutralny silikon sanitarny SI 300

### ZASTOSOWANIE:

Znajduje zastosowanie jako uszczelniając i masa dylatacyjna w miejscach narażonych na działanie wody w łazienkach, kuchniach, WC, jako uszczelnienie obrzeży wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalek, blatów kuchennych itp.. Nie powoduje korozji metali i może być stosowany w połączeniu z takimi materiałami jak: aluminium, mosiądz, miedź, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne drewno, beton i wiele innych. Nie wymaga impregnowania powierzchni o podłożu wapiennym, porowatym (fugi - kleje cementowe itp..)

| Opakowanie (ml) | Grupa cenowa | Kod                | Cena PLN brutto |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 300             | *            | CHEX.SISN.*/300    | 18,50           |
| 300             | **           | CHEX.SISN.**/300   | 27,00           |
| 300             | ***          | CHEX.SISAM.111/300 | 30,00           |



\* bezbarwny (000), biały (00), średnio szary (112)

\*\* kość słoniowa (001), wanilia (002), beż (01), jasny orzech (141), karmel (02), terrakota (143), jasny brąz (03), cegła (145), mięta (15), seledyn (14), jasny niebieski (170), szary (05), grafit (06),

\*\*\* srebrny metalic (111)

## Środek do czyszczenia płytek i fug CH 200

### ZASTOSOWANIE:

CH 200 służy do usuwania zapraw i klejów z powierzchni płytek oraz do czyszczenia zabrudzonych fug cementowych, dyspersyjnych i żywicznych. Szczególnie przydatny do czyszczenia starych fug przed ich odnawianiem.

### WYDAJNOŚĆ:

Wydajność z 1 litra od 20 do 50 m<sup>2</sup> w zależności od rodzaju u stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

| Opakowanie (l) | Kod           | Cena PLN brutto |
|----------------|---------------|-----------------|
| 1              | CHEX.GCH200/1 | 16,00           |



## Impregnat silikonowy hydrofobowy G 500

### ZASTOSOWANIE:

Impregnat G500 jest wodną emulsją silikonową zawierającą nano-cząsteczki srebra mające długotrwałe i silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Przeznaczony jest do zewnętrznej i wewnętrznej impregnacji (hydrofobizacji powierzchniowej) porowatych materiałów budowlanych, takich jak bloczki gipsowe, beton komórkowy, dachówki, tynki cementowo-wapienne i akrylowe oraz okładzin takich jak klinier, piaskowiec, kamień naturalny, nie szklwione płytki ceramiczne i wiele innych.

Zapobiega powstawaniu grzybów i porostów. Impregnat zapewnia przepuszczalność pary wodnej i powietrza (tzw. „oddychanie” podłoża). Ułatwia samooczyszczanie zaimpregnowanych powierzchni zewnętrznych pod wpływem opadów atmosferycznych.

### WYDAJNOŚĆ:

Zużycie impregnatu silikonowego G500 zależy od chłonności impregnowanego materiału oraz techniki impregnacji i wynosi około 0,05 do 0,1l/m<sup>2</sup> przy jednokrotnej impregnacji.

| Opakowanie (l) | Kod         | Cena PLN brutto |
|----------------|-------------|-----------------|
| 1              | CHEX.G500/1 | 33,00           |
| 5              | CHEX.G500/5 | 152,00          |



## Płyn do hydrofobizacji kabin prysznicowych G 600

### ZASTOSOWANIE:

Płyn służy do zabezpieczania przed trwałym osadzaniem się kamienia na szybach kabin natryskowych (szklanych i z tworzyw sztucznych) oraz na płytkach ceramicznych, listwach PVC i fugach w kabinach.

Ma działanie hydrofobizujące (impregnacja wodoodporna) i zabezpieczające na okres od miesiąca do pół roku w zależności od intensywności użytkowania kabiny oraz od twardości wody.

### WYDAJNOŚĆ:

Z 0,5l płynu uzyskamy około 30m<sup>2</sup> zabezpieczonej powierzchni.

| Opakowanie (l) | Kod       | Cena PLN brutto |
|----------------|-----------|-----------------|
| 0,5            | CHEX.G600 | 54,00           |



## Płyn do mycia kabin prysznicowych CH 300

### ZASTOSOWANIE:

Płyn Ch300 służy do mycia i usuwania kamienia z wszystkich typów kabin natryskowych (ze szklanych i z tworzywa). Usuwa złoże mydła i różnorodnych tłuszczów, nacieki wodne oraz kamień.

### WYDAJNOŚĆ:

0,5l płynu wystarcza na około 30m<sup>2</sup> czyszczonej powierzchni.

| Opakowanie (l) | Kod         | Cena PLN brutto |
|----------------|-------------|-----------------|
| 0,5            | CHEX.GCH300 | 18,00           |



## Płyn do dezynfekcji wanien z hydromasażem Forte

### ZASTOSOWANIE:

Płyn służy do dezynfekcji utrzymania pożądanej higieny wanien z hydromasażem.

### WYDAJNOŚĆ:

Opakowanie jednostkowe 300ml wystarcza na około 6 zastosowań (w zależności od pojemności wanny).

| Opakowanie (l) | Kod             | Cena PLN brutto |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 0,3            | CHEX.FORTE/300* | 50,00           |



## Kompleksowe wykończenie glazury

### KOLORYSTYKA

| Kolor                                                                                                     | Fuga Perfekt | Brokat | Silikon | Profil EN |     |    | Profil ENES |     |      | Profil EPW |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-----|----|-------------|-----|------|------------|-----|----|
|                                                                                                           |              |        |         | 7         | 8,5 | 10 | 7           | 8,5 | 12,5 | 7          | 8,5 | 10 |
|  Biały / 00              | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   | x  |
|  Kość słoniowa / 001     | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   | x  |
|  Ecrú / 101              | x            | x      |         |           |     |    |             |     |      |            |     |    |
|  Wanilia / 001           | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   | x  |
|  Beż / 01                | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   | x  |
|  Jasny orzech / 141      | x            | x      | x       |           | x   |    |             | x   |      | x          | x   |    |
|  Karmel / 02             | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   | x  |
|  Stary karmel / 025ST    |              |        |         | x         | x   | x  |             |     |      |            | x   |    |
|  Terrakota / 143         | x            | x      | x       |           | x   |    |             | x   |      |            | x   |    |
|  Jasny brąz / 03         | x            | x      | x       | x         | x   | x  |             | x   | x    |            | x   |    |
|  Cegła / 145             | x            | x      | x       |           | x   |    |             | x   |      |            | x   |    |
|  Mięta / 15              | x            | x      | x       | x         | x   |    |             | x   |      | x          | x   |    |
|  Seledyn / 14          | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   |      | x          | x   | x  |
|  Jasny niebieski / 170 | x            | x      | x       |           | x   |    |             | x   |      |            | x   | x  |
|  Szary / 05            | x            | x      | x       | x         | x   | x  | x           | x   | x    | x          | x   |    |
|  Średnio szary / 112   | x            | x      | x       |           | x   |    |             | x   |      |            | x   |    |
|  Grafit / 06           | x            | x      | x       |           | x   | x  |             | x   |      |            | x   |    |
|  Czekolada / 33        | x            | x      |         |           |     |    |             |     |      |            |     |    |
|  Czarny / 07           | x            | x      |         |           |     |    |             |     |      |            |     |    |
|  Brąz / 04             |              |        |         |           | x   | x  |             | x   |      |            | x   |    |
|  Bezbarwny / 000       |              |        | x       |           |     |    |             |     |      |            |     |    |
|  Srebrny metalik / 111 |              |        | x       |           |     |    |             |     |      |            |     |    |

#### Uwaga:

Odcienie kolorów w poszczególnych produktach mogą się nieznacznie różnić.  
Próbki kolorów w tabeli mogą odbiegać od rzeczywistości.



[illegible]

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Excellent w Polsce

Już w 50 Salonach Partnerskich oraz w prawie 1000 punktach sprzedaży w całej Polsce znajdują Państwo Nasze produkty. Ponad 100 fachowców jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi w celu uzyskania dokładnych adresów naszych placówek.



### **Region A**

południowo-wschodni

tel. +48 601 248 250

### **Region B**

południowo-zachodni

tel. +48 601 437 576

### **Region C**

północno-zachodni

tel. +48 603 388 852

### **Region D**

północny

tel. +48 603 745 461

### **Region E**

centralno-wschodni

tel. +48 695 891 242

### **Region F**

centralny

tel. +48 605 249 189

**EXCELLENT**

Excellent SA  
ul. Nad Drwiną 10/B3  
30-841 Kraków  
Tel.: 12 657 18 87  
e-mail: [lazienki@excellent.com.pl](mailto:lazienki@excellent.com.pl)

[www.excellent.com.pl](http://www.excellent.com.pl)